

## PULVERISATEUR MULTI 30B

PULVERISATEUR MULTIFONCTION SPECIALEMENT ADAPTE AU DEMOUSSAGE DE TOITURES, FACADES ET TERRASSES

### 1. PRÉSENTATION

Le pulvérisateur Multi 30B est utilisé pour la désinsectisation par pulvérisation :

- des locaux de stockages de céréales, des gaines et galeries de ventilation, couloirs, fosses...

Mais aussi utilisé pour:

- le démoussage de toiture, nettoyage de façade, désherbage d'allées, nettoyage de bassins, de machines diverses, hottes de cuisine etc.



### 2. EQUIPEMENT DU MULTI 30B

Le pulvérisateur Multi 30B est monté sur un chariot en métal léger équipé de 2 roues gonflables. Sa manipulation est aisée grâce à ses roues pivotantes à 360°, intégrant par ailleurs un système de frein pour une sécurité optimale. Il est surmonté d'une cuve permettant de préparer une solution insecticide et de l'appliquer grâce à une pompe haute pression. La pompe à double membrane dispose de joints Viton permettant d'utiliser des produits au pH acide. Le remplissage de la cuve est facilité par un grand orifice avec bouchon muni d'un filtre pour éviter l'accès de toutes impuretés. Le multi 30B peut être équipé de différentes lances en fonction des usages :

- Lance coudée pour désherber,
- lance pistolet à puissance ajustable, pour passer d'un jet précis à un jet brumisateur,
- Lance mitrailleuse (10 m), pour répartir l'effort sur deux bras.

Le Multi 30B peut être équipé d'un lave-tuyau et d'un dérouleur pouvant supporter jusqu'à 150m de tuyau résistant aux températures de -15°C à 120°C, aux pressions de 40 bars à 160 bars et aux produits détergents et acides.

### 3. FONCTIONNEMENT

Remplir la cuve d'eau et ajouter le produit suivant les dilutions préconisées par la fiche technique du fabricant. Raccorder la prise électrique soit sur le courant, soit sur le groupe électrogène, tourner le bouton **ON**. Attendre 2 à 3 min afin que le brassage du mélange soit homogène, dérouler le tuyau, tourner la vanne sur la position 'débit' et pulvériser. A la fin de l'application, rincer le matériel et faire tourner le circuit 2 à 3min.

### 4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Pompe électrique</b> .....	220Volts avec pression réglable de 1 à 20 bars
<b>Capacité</b> .....	120L ou 200L (cuve graduée en PVC translucide)
<b>Débit</b> .....	18 L/min
<b>Puissance</b> .....	Moteur 1,2 CV
<b>Consommation</b> .....	0.88KW
<b>Pression</b> .....	Jusqu'à 160 bars en éclatement et 40 bars en continu
<b>Poids</b> .....	70 Kg
<b>Dimensions</b> .....	L 155 x l 75 x H 97 cm

### 5. REFERENCE

MULTI 30B/ Multi usages, Réf : M0540