

PULVÉRISATEUR PULMIC INDUSTRIAL 35

PULVERISATEUR ÉLECTRIQUE AUTONOME
À JET CONTINU

Présentation

Ce pulvérisateur à pression réglable, particulièrement robuste, est spécialement conçu pour le traitement de surface par pulvérisation de produits alcalins ou neutres : nettoyants, produits biocides et phytosanitaires (désinfectants - insecticides...).

Pas besoin de raccordement en eau, air ou électricité.

Utilisation d'une main : sécurité de travail en hauteur.

La pompe automatique a une capacité de pression maximale de 7 bars et assure une pulvérisation jusqu'à 13 mètres.

Ce type de matériel doit être vidé de son liquide, mis sous pression, rincé à l'eau claire et asséché après chaque utilisation.

Système à 3 vitesses, offre une autonomie d'environ 2 heures d'utilisation continue.

Le pulvérisateur est livré avec un tuyau de 6 mètres, 2 batteries au lithium rechargeable, 1 chargeur et 3 buses pour répondre à différents besoins de pulvérisation.

Caractéristiques techniques

Dimensions : 45,5 x 35 x 77,5 cm / Poids : 8,93 kg

RÉSERVOIR	Filtres	1 sur l'ouverture de remplissage 1 sur la poignée 1 dans la partie inférieure du réservoir
	Couleurs	Corps noir et blanc Bouchon de la bouche de remplissage rouge
	Matériau	Polypropylène
	Diamètre de la bouche de remplissage	13 cm
	Capacité	35L

POMPE	Système de compression et d'entraînement	Électrique via une pompe à membrane Moteur à courant continu à balais
	Débit maximal	Voir tableau
	Pression	Voir tableau

UNITÉ DE CONTRÔLE : Système à 3 vitesses

MEMBRANE : Santoprene

TUYAU	Matériau	PVC avec maille renforcée
	Longueur	6 mètres

POIGNÉE	Matériau	Polypropylène
	Longueur	15 cm

LANCE	Matériau	En acier inoxydable
	Longueur	42,5 cm

BUSES	Buse industrielle réglable	
	Buse industrielle rouge 0°	
	Buse industrielle verte 25°	



Points forts

- Qualité professionnelle.
- Utilisation non-stop grâce aux 2 batteries de série.
- Utilisation d'une main : sécurité de travail en hauteur.
- Multi-usages.
- Nombreux domaines d'application (espaces verts, jardins, cultures, bâtiments, collectivités...).
- Portée jusqu'à 13 mètres.
- Chariot avec réservoir et pompe intégrés.

Références et conditionnements

Réf. M1235 : Pulvérisateur Pulmic Industrial 35 – Unité
Réf A4240 : Batterie au lithium 18 V 2600 MAH - Unité

Portée de pulvérisation du jet : 13m max*

*avec la buse rouge et vitesse 3.

Pression maximale de la pompe : 7 bars

Buse	Vitesse	Pression		Angle	Débit		Capacité/ batterie		Autonomie totale
		bar	psi		L/ min	gpm	L	gal	
	1	2,5	36	25°	1,95	0,51	351	91	180
	2	3,5	51	25°	2,20	0,58	248	65	113
	3	4,5	65	25°	2,60	0,68	234	61	90
	1	4,5	65	0°	1,50	0,39	192	49	128
	2	6,5	94	0°	1,85	0,48	166	43	90
	3	7	102	0°	2,00	0,52	166	43	83
	1	2,35	34	Max 70°	2,00	0,52	360	93	180
	2	3,4	49	Max 70°	2,55	0,67	288	75	113
	3	3,6	52	Max 70°	2,65	0,70	238	63	90

BATTERIE	Lithium-Ion LiCoO2 18V 2600mAh (2 unités)	
	Autonomie	2h max/batterie
	Chargeur (connecteur européen)	Entrée : 100/240V, 50/60 Hz, 0,5 A / Sortie : 21V DC 1A
	Plage de température	5-40°C
	Poids de la batterie	0,385kg